


Technische Daten

Polyimid-Klebeband

Bestell-Nummer

KR-180-20



Trägermaterial	Polyimidfolie
Wärmeklasse	H (bis 180°C)
Farbe	braun
Gesamtstärke	0,060 mm ± 10 %
Kleberart	Silikon
Klebkraft von Stahl	3,0 N / 10 mm ± 10%
Durchschlagsfestigkeit	6,0 kV
Reißdehnung	60 %
Reißkraft	45 N / 10 mm
Lagerbedingungen	Bei einer Lagerung bei 15°C und 56% relative Luftfeuchte beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.
Gewährleistung	Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Voraussetzung	Ordnungsgemäße Lagerung
Anmerkung	Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen
Lieferformen	Rollenware
Standardbreiten	6 mm * 9 mm * 12 mm * 15 mm * 19 mm * 25 mm * 30 mm * 38 mm * 50 mm * 100 mm
Standardlänge	66 m
Sonstige Lieferformen	Das Klebeband kann sowohl als Rollenware als auch als Bogenware oder Stanzteil nach Ihren Vorgaben geliefert werden.

Anwendungsbereich

Das Polyimid-Klebeband eignet sich hervorragend als Abdeckung im Lötbad.

Merkmale und Vorteile

Durch den Silikonkleber kann das Polyimidklebeband wieder rückstandsfrei entfernt werden. Es bleibt über einen weiten Temperaturbereich geschmeidig.

Anwendungshinweise

Die Daten wurden nach bestem Wissen erstellt; eine rechtlich bestätigte Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Da die Angaben auf den derzeitigen Informationen des Herstellers basieren, entbinden sie den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, insbesondere bei Anwendungen, die im Grenzbereich oben angeführter Parameter liegen

Besuchen Sie uns im Internet: <http://www.klara-ruesenberg.de> <http://www.kapton.de>

© **KRB-06/05**